


Отделка ГСП под плитку (влажные помещения)



- 1 Гидроизоляционная мастика VETONIT TEK 822
- 2 Клей для плитки улучшенный VETONIT ПРОФИ ПЛЮС
- 3 Затирка для швов VETONIT СПЕКТРУМ
- 4 Отделочный слой*

* Не входит в портфель Сен-Гобен

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Описание

Комплекс влагостойких материалов для предчистовых работ по выравниванию и подготовке поверхностей каркасных перегородок и облицовок из ГСП к последующей укладке плитки в помещениях с повышенной влажностью. Подходит для облицовок и перегородок с любыми типами ГСП.

Преимущества

- Высокая адгезия между слоями системы обеспечивает их надёжное сцепление даже при использовании тяжелой плитки
- Благодаря эластичности и прочности материалов система обладает повышенной трещиностойкостью
- Материалы системы просты и удобны в нанесении как ручным, так и механизированным способом
- Благодаря использованию влагостойких составов и гидроизоляционной мастики система является водонепроницаемой

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

Гидроизоляционная мастика VETONIT TEK 822

Для создания бесшовного водонепроницаемого покрытия под плитку в помещениях с повышенной влажностью и в мокрых помещениях применяется высокоэластичная полимерная гидроизоляция Vetonit тек 822, выпускаемая в двух цветах - розовый и серый. Данная гидроизоляция обладает высокой прочностью сцепления с основанием - более 1,5 МПа и благодаря эластичности в 270% укрываются возможные трещины. Стыки вертикальных и горизонтальных (пол - стена) поверхностей следует дополнительно изолировать гидроизоляционной лентой Vetonit тек АкваБанд 828, приклеив ее с помощью Vetonit тек 822.

Клей для плитки улучшенный VETONIT ПРОФИ ПЛЮС

Для укладки керамогранита, керамической и клинкерной плитки и мозаики на стены в сухих, влажных и мокрых помещениях с повышенной влажностью применяется улучшенный беспылевой плиточный клей Vetonit профи плюс. Максимальная толщина слоя - 15мм. Углубления или локальные отклонения от требуемого уровня (до 15мм) можно выровнять клеем. Обладает высокой адгезией и эластичностью.

Альтернативные продукты:

Vetonit комфорт экстрим фикс
Vetonit мрамор
Vetonit изи фикс
Vetonit изи фикс +
Vetonit мозаик

Затирка для швов VETONIT СПЕКТРУМ

В качестве заделки швов 1-10 мм между плиткой применяется цветная цементная затирка Vetonit спектрум. Подходит для облицованных поверхностей, выполненных из мозаики, керамической, керамогранитной и стеклянной плитки, натурального и искусственного камня. Благодаря специальным добавкам в составе, затирка долговечна, подходит для использования внутри и снаружи зданий, в сухих и влажных помещениях и в бассейнах.

Отделочный слой

В качестве финишного отделочного слоя применяется керамогранитная, керамическая и клинкерная плитка и мозаика.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О СИСТЕМЕ



Подробнее на странице: <https://hub.vetonit.com/solutions/sets/otdelka-smesyami/7000809>